



14, rue de La Ciotat - 13260 CASSIS
Tél / Fax : 04 42 01 83 87 - www.aelsys.com

DAREL4/230V :

Détecteur d'états
de 4 contacteurs 18-230Vdc/ac

DAREL4 est un détecteur qui fournit aux pilotes d'éclairages AELSYS l'information d'ouverture/fermeture de 4 contacteurs 18-230Vdc/ac

DAREL4 fournit également une alimentation TBTS 18Vdc 2,5W.

DAREL4 est paramétrable à partir des automates AELSYS, et offre les modes de fonctionnement suivants :

- Mode Détection d'état;
- Mode Détection de modification d'état;
- Mode Détection d'impulsion,
- Mode Détection appui court / appui long

DAREL4 étant compatible DALI, il peut être branché en n'importe quel point d'un réseau DALI, et occupe 1 adresse DALI.

CARACTERISTIQUES :

- Boîtier rail DIN 3 modules
- longueur 54mm, hauteur 91mm, profondeur 62mm
- Alimentation secteur 110-230Vac, 50-60Hz, Classe II
- T° de service : -20°C /+50 °C - T° de stockage : -20°C /+70 °C
- Boîtier UL94-V0
- IP20 – utilisation en intérieur
- Marquage CE : Conformité aux directives basse tension et CEM pour utilisation en environnement résidentiel, commercial et industrie légère

